



Ürün Kataloğu



Tatko Lastik Hakkında

Bir asra yaklaşan tarihimiz ile 96 yıldır kesintisiz olarak lastik sektörüne iz bırakmak için titizlikle çalışıyoruz.

700'e varan personelimiz, iş birliği yaptığımız dünya markaları, binek-ticari-yoldışı lastik kategorilerinde ki uzman iş modelimiz, Türkiye'nin en geniş çok markalı perakende lastik zinciri ile tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam ediyoruz.

Ticari Lastikler ve Yol Dışı operasyonlarımızı oluşturan lastik tedariği, kesintisiz operasyon desteği, dijital filo çözümü yazılımımızdan oluşan 360° hizmet paketlerimiz ve kaplama hizmetimizle müşterilerimizin yanındayız.

Lojistik operasyonlarımız sayesinde Merkez Lastik Üssümüz ve tüm ülkeye yayılmış depolarımız ile müşterilerimize kesintisiz lastik tedariği sağlıyoruz.

Aynı zamanda sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve çevre dostu operasyonlarımız sayesinde son 30 yılda "70 milyon kg lastiği (70 bin ton)" yeniden kullanılabilir hale getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

İkinci yüzyılımızda da çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza değer katarak iz bırakmaya devam edeceğiz.



Zirai Lastikler



Power X

Farm-R

Farm-F

IMP-111

RMK-121

RMK-131

Flot-141

Endüstriyel Hafriyat Lastikleri



SK-165

CST-27

İş Makinası Lastiği



Hi-Traction
Grader



ZIRRA

ZIRAI



POWER-X

Radyal Traktör Lastikleri

- ✓ Esnek yanak yapısı
ile konforlu sürüş sunar
- ✓ Özel tasarım diş derinliği
ile çamur tutmama özelliği vardır
- ✓ Derin dişleri ve geniş taban
izi sayesinde toprağı ezmeden
yüksek performans sergiler

TATKO



ZİBRA

POWER-X

Radyal Traktör Lastikleri



Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dış Çap mm			Lastik Başına Taşınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
70 SERİSİ										
UR7016240102TAT	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339
UR7016260102TAT	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2305	349
UR7016280102TAT	280/70 R16 (7.50 R16)	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2384	360
UR7018280102TAT	280/70 R18 (7.50 R18)	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2544	385
UR7020260102TAT	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2634	401
UR7020280102TAT	280/70 R20 (7.50 R20)	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2704	411
UR7020300102TAT	300/70 R20 (9.50 R20)	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432
UR7024320102TAT	320/70 R24 (11.2 R24)	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
UR7024360102TAT	360/70 R24 (12.4 R24)	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
UR7024380102TAT	380/70 R24 (13.6 R24)	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
UR7024420102TAT	420/70 R24 (14.9 R24)	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
UR7024460102TAT	460/70 R24	TL	460	1260	159/159	A8/B	3550/3250	46	3754	565
UR7028360102TAT	360/70 R28 (12.4 R28)	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
UR7028380102TAT	380/70 R28 (13.6 R28)	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
UR7028420102TAT	420/70 R28 (14.9 R28)	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612

POWER-X

Radyal Traktör Lastikleri

TATKO

ZİBRA



POWER-X

Radyal Traktör Lastikleri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dıř Çap mm			Lastik Bařına Tařınabilir Yük kg	Azami Yükle Şiřirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
85 SERİSİ										
UR8520280102TAT	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
UR8520320102TAT	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
UR8524250102TAT	250/85 R24	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030	23	3121	475
UR8524280102TAT	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
UR8524320102TAT	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
UR8524340102TAT	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
UR8524380102TAT	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3743	563
UR8528280102TAT	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546
UR8528320102TAT	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
UR8528340102TAT	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587
UR8528380102TAT	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
UR8528420102TAT	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
UR8530380102TAT	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
UR8530420102TAT	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
UR8530460102TAT	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
UR8534420102TAT	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4733	718
UR8534460102TAT	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
UR8536340102TAT	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
UR8538340102TAT	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
UR8538380102TAT	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4858	741
UR8538420102TAT	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
UR8538460102TAT	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
UR8538520102TAT	520/85 R38 REINFORCED	TL	516	1849	169	A8	5800	23	5531	836
95 SERİSİ										
UR9532230102TAT	230/95 R32 (9.5 X 32)	TL	230	1255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3804	583
UR9548230102TAT	230/95 R48	TL	230	1660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5077	786

FARM-R

Traktör Arka Lastikleri

- ✓ Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyetine sahiptir
- ✓ Taban deseni sayesinde toprak atımını hızlandırır
- ✓ Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi sağlar ve traktörün yanlara hareket etmesini engeller

TATKO



ZİBRA

FARM-R

Traktör Arka Lastikleri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği mm	Dış Çap mm			Lastik Başına Taşınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
FARM-R										
U5242021TAT	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
U5243021TAT	11.2/10-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
U5244021TAT	12.4/11-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244041TAT	12.4/11-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5246021TAT	14.9/13-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5282021TAT	12.4/11-28 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5283021TAT	13.6/12-28 8PR	TT	345	1210	123	A6	1150	28	3613	545
U5284021TAT	14.9/13-28 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5301031TAT	14.9/13-30 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5302021TAT	16.9/14-30 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
U5302031TAT	16.9/14-30 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
U5303021TAT	18.4/15-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U5303261TAT	18.4/15-30 16PR	TT	467	1150	158	A6	4250	45	4622	696
U5341031TAT	16.9/14-34 10PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5361021TAT	12.4/11-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
U5362021TAT	13.6/12-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697

FARM-F

Traktör Ön Lastikleri

- ✓ Uzun çalışma ömrüne sahiptir
- ✓ Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapısı vardır
- ✓ Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunar

TATKO



ZİBRA

FARM-F

Traktör Ön Lastikleri



Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dış Çap mm			Lastik Başına Taşınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
FARM-F										
U3162111TAT	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3163121TAT	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164211TAT	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164211TAT	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3191011TAT	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374



FLOT-141

Römork Lastikler

TATKO

- ✓ Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyetine sahiptir
- ✓ Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapısı vardır



ZİBRA

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dış Çap mm			Lastik Başına Tařınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
FLOT-141										
U4153672TAT	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2595	389

RMK-121

Römork Lastikler

TATKO

- ✓ Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı dayanıklıdır
- ✓ Kompleks diş yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliğı sunar
- ✓ Sırt dizaynı, zemine düz basmayı sağlar



ZİBRAİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dıř Çap mm			Lastik Bařına Tařınabilir Yüđ kg	Azami Yüđle řiřirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüđlü Yarıçap mm
			RMK-121							
U4161141TAT	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355

IMP-111

Römork Lastikler

TATKO

- ✓ Geniş çevresel kanallı yapısı ile minimum miktarda toprak tutma özelliği vardır
- ✓ Geniş sırt deseni ile yumuşak zeminlerde batmadan ilerlemeyi sağlar
- ✓ Artırılmış dış derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısına sahiptir



ZİBRA

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dıř Çap mm			Lastik Bařına Tařınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
IMP-111										
U4151042TAT	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
U4152052TAT	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
U4153152TAT	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

RMK-131

Römork Lastikleri

TATKO

- ✓ Geliştirilmiş tabanı sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklıdır
- ✓ Uzun ve ekonomik kullanım sunar
- ✓ Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği vardır



ZİRAİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dış Çap mm			Lastik Başına Taşınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
			RMK-131							
U4162041TAT	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387

ZIRAI



ZIRAI





HAARDRIJVAAT

HAFRIVAT



SK-165

Endüstriyel Hafriyat Lastikleri

- ✓ Sağlam çekiş gücü, delinme direnci, stabilite ve sürüş konforu sunar
- ✓ Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra kabiliyeti vardır
- ✓ Geliştirilmiş sırt profili ile uzun çalışma ömrüne sahiptir

TATKO



HAF- RIYAT

SK-165

Endüstriyel Hafriyat Lastikleri



Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dıř Çap mm			Lastik Bařına Tařınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
SK-165										
U6161142TAT	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
U6162152TAT	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380



CST-27

Endüstriyel Hafriyat Lastikleri

TATKO

- ✓ Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş sağlar ve kendini temizleme özelliği vardır
- ✓ Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulmalarına karşı dirençlidir
- ✓ Uzun çalışma ömrüne sahiptir

HAF- RIYAT



CST-27

Endüstriyel Hafriyat Lastikleri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dış Çap mm			Lastik Başına Taşınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
CST-27										
U6182152TAT	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
U6207062TAT	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6243062TAT	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
U6246062TAT	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6245162TAT	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6261052TAT	18.4/15-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
U6281052TAT	16.9/14-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635





IS MAKINAS

İŞ MAKİNASI



Hi-Traction Grader

İş Makinası Lastiği

TATKO

- ✓ Özel tasarlanmış diş yapısıyla
üstün çekiş olanağı sağlar
- ✓ Geliştirilmiş sırt hamuru
sayesinde uzun ömürlüdür
- ✓ Güçlü karkas yapısı ile
darbelere karşı mukavemetlidir



İŞ
MAKİNASI

Hi-Traction Grader

İş Makinası Lastiği



Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük Endeksi	Hız Sembolü	Yük ve Basınç Bilgileri			
			Kesit Geniřlięi mm	Dış Çap mm			Lastik Başına Taşınabilir Yük kg	Azami Yükle Şişirme Basıncı Psi	Dinamik Yuvarlanma Çevresi mm	Statik Yüklü Yarıçap mm
HI-TRACTION GRADER										
U6242062TAT	14.00-24 16PR	TL (16 PLY)	375	1320	153	A8	3650	375 KPA (54 Psi)	4144,8	600





Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok No: 1/1 İç Kapı No:141
34732 Kadıköy, İSTANBUL
Tel: +90 850 222 0 136 | E-Mail: info@tatkolastik.com
www.tatkolastik.com